PSG400

GAME FACTOR
LIVE THE GAME

POWER SUPPLY 400

Fuente de poder 400W 80+

La Fuente del Poder
Suministra la potencia necesaria para tu equipo de cómputo con la fuente de poder PSG400 de Game Factor que cuenta con control de temperatura inteligente, ajustando automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el ruido y mantenerla siempre fría.

POWER SUPPLY
PSG400

LA FUENTE
DEL PODER

PSG400 | FUENTE DE PODER GAMER

Características Sobresalientes

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
MAYOR EFICIENCIA
VENTILADOR INTELIGENTE
PFC ACTIVO

VR-4-MK-372 VER 0
02/03/2017

Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.
Archivo muerto: 2 Años.

Ahorradora. La fuente de poder PSG400 de Game Factor cuenta con certificación 80 PLUS BRONZE que garantiza más del 80% de eficiencia.

Ventilador Inteligente. Control de temperatura inteligente ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el ruido, mientras mantiene la temperatura estable.

PFC Activo. Bajo nivel de ondulaciones eléctricas (variaciones de la corriente directa), alta eficiencia con un amplio rango de tensión.

Circuito de protección múltiple. Protege el equipo de sobrecargas de voltaje, corriente y cortocircuitos.

Potente. Gracias a su riel de 12V de 24A, podrá alimentar tarjetas gráficas de gama alta y equipos de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Modelo: PSG400

Artículo: Fuente de poder 400W 80+
Factor: ATX 12V 2.3
Potencia: 400W
Voltaje de entrada: 100 - 240 V ~ca, 7 - 3.5A, 50 - 60 Hz
Longitud de cable de entrada: 1.5 m
Eficiencia: ≥85%
Protección:OVP/UVP/OPP/OCP/SCP
Temperatura de operación: 0-40 ºC (voltaje de entrada nominal)
Dimensiones ventilador: 120 mm
Dimensiones: 140∗150∗86mm
Peso: 1.15Kg
Características: Fuente de poder Gamer, 400W 80+ Bronze
Q'ty/Carton: 5
UPC **7502266672562**

Conector Tarjeta madre 1x 20+4 Pin
50 cm

Conectores 1x P8(4+4)
50 cm

Conectores 2x PCI6+2P
40 cm

Conectores 1x (2Serial ATA+1 Molex 4-Pin)
40 cm

Conectores 1x (Serial ATA + Serial ATA + Serial ATA)
40 cm

Conectores 1x Molex 4-Pin + Molex 4-Pin
40 cm

Voltaje de Entrada ca	100 V - 240 V~, 7 A ~ 3.5 A, 50-60 Hz				
Voltaje de Salida cc	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Corriente de Salida Max.	15 A	15 A	24 A	0.5 A	2.5 A
Potencia Combinada Max.	100 W		288 W	6 W	12.5 W
Potencia Total Combinada	400 W (Salida Máxima)				

Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.
Archivo muerto: 2 Años.